

VOORGESPANNEN WELFSELS

VS-SERIE

TYPE	EIGENSCHAPPEN	DOORSNEDE
VS12/120	Betonkwaliteit : C45/55 Transportgewicht : 225 kg/m ² Voegvulling : 4 liter/m ² R=0,136 m ² K/W	
VS15/120	Betonkwaliteit : C45/55 Transportgewicht : 252 kg/m ² Voegvulling : 4,8 liter/m ² R=0,147 m ² K/W	
VS18/120	Betonkwaliteit : C45/55 Transportgewicht : 286 kg/m ² Voegvulling : 5,9 liter/m ² R=0,158 m ² K/W	
VS20/120	Betonkwaliteit : C45/55 Transportgewicht : 311 kg/m ² Voegvulling : 6,8 liter/m ² R=0,166 m ² K/W	

SC-SERIE

TYPE	EIGENSCHAPPEN	DOORSNEDE
SC20/120	<p>Betonkwaliteit : C50/60 Transportgewicht : 277 kg/m² Voegvulling : 6,8 liter/m² R=0,181 m²K/W</p>	
SC24/120	<p>Betonkwaliteit : C50/60 Transportgewicht : 336 kg/m² Voegvulling : 8,4 liter/m² R=0,200 m²K/W</p>	
SC27/120	<p>Betonkwaliteit : C50/60 Transportgewicht : 355 kg/m² Voegvulling : 9,3 liter/m² R=0,209 m²K/W</p>	
SC32/120	<p>Betonkwaliteit : C50/60 Transportgewicht : 399 kg/m² Voegvulling : 11,1 liter/m² R=0,216 m²K/W</p>	
SC36/120	<p>Betonkwaliteit : C50/60 Transportgewicht : 429 kg/m² Voegvulling : 12,8 liter/m² R=0,224 m²K/W</p>	
SC40/120	<p>Betonkwaliteit : C50/60 Transportgewicht : 456 kg/m² Voegvulling : 14,6 liter/m² R=0,232 m²K/W</p>	